



FR Instructions

Informations sur le produit

Les papiers peints sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité garantissant durabilité, esthétique et résistance aux facteurs externes. Grâce aux technologies d'impression modernes, ils offrent des couleurs intenses, des détails précis et une résistance à la décoloration. Le produit est conçu pour s'adapter à divers intérieurs, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux.

Préparation avant la pose

Assurez-vous que le produit ne présente aucun dommage visible. Choisissez un mur sec, propre et lisse. Utilisez un niveau à bulle et un crayon pour marquer des lignes verticales pour l'installation. Préparez la colle selon les instructions du fabricant en la diluant aux bonnes proportions.

Instructions étape par étape

1. Appliquez une fine couche de colle uniquement sur la zone où le lé de papier peint sera posé. Évitez de couvrir toute la surface à la fois pour empêcher le séchage prématuré de la colle. **2.** Commencez la pose du haut vers le bas en alignant le papier avec les lignes tracées. Posez les lés bord à bord sans chevauchement. Un travail à deux personnes permet d'éviter les plis. **3.** Lissez le papier peint avec un rouleau en caoutchouc pour éliminer les bulles d'air et assurer une bonne adhérence. Évitez de déplacer le papier pour prévenir les dommages. **4.** Retirez l'excédent de colle avec un chiffon humide sans appuyer trop fort. **5.** Laissez sécher le papier peint pendant 24 heures à une température d'environ 20°C. Fermez les fenêtres et les portes pour éviter les courants d'air. **6.** Une fois sec, coupez l'excédent de papier avec un couteau bien aiguisé. Ne coupez pas le papier tant qu'il est encore humide.

Nettoyage et entretien

Nettoyez le papier peint avec un chiffon doux et humide. Évitez les détergents agressifs et les matériaux abrasifs susceptibles d'endommager la surface. La poussière peut être enlevée avec un chiffon sec ou un aspirateur muni d'un embout doux.

IMPORTANT ! Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation du produit.

Assurez une bonne ventilation lors de la pose du papier peint afin d'éviter l'inhalation de vapeurs de colle. Conservez les colles, outils et matériaux restants hors de portée des enfants et des animaux. Portez des gants de protection et évitez de toucher votre visage pendant le travail. Le papier peint est inflammable – ne l'installez pas à proximité de flammes nues, de sources de chaleur ou d'appareils de chauffage. Inspectez régulièrement l'état du papier peint après l'installation et évitez la formation de fragments lâches qui pourraient être ingérés par des enfants ou des animaux. Éliminez les restes de matériaux conformément aux réglementations en vigueur. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des risques pour la santé et la sécurité.

